



Szafa mroźnicza wjezdna z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 780L 770x800x2100 AHK OTE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OTE71 01

Cechy produktu

Pojemność (l): 780L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Długość (mm): 770

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 2100

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 505W temp. odpar. -10°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 7,8 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami bez agregatu – do centralnego chłodzenia – AHK OTE71 01 Rilling

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z linii 710 to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Sprawdza się w gastronomii, hotelach oraz zakładach produkcyjnych, gdzie wymagana jest stabilna i wydajna praca w niskich temperaturach.

Konstrukcja wjezdna umożliwia wygodne użytkowanie z wózkami GN 2/1, co usprawnia organizację pracy. Urządzenie zapewnia równomierne warunki mrożenia w całej komorze oraz łatwe utrzymanie higieny dzięki odpowiednio zaprojektowanemu wnętrzu.

Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Konstrukcja wjezdna GN 2/1 – wygodna obsługa wózków**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Higieniczne wnętrze ułatwiające czyszczenie**

?? System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**
- Zawór rozprężny i odpływ kondensatu

?? Dane techniczne

Model/linia artykułu

Typ mroźnicza wjezdna GN 2/1, dwudrzwiowa
System chłodzenia
Wymiary zewnętrzne (S × G × W)
Wymiary wewnętrzne (S × G × W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie)

Zasilanie energii
Refraktor chłodniczy

?? Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED

?? Konstrukcja i wykonanie

- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
-

Zastosowanie: Idealna do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.

***Uwaga:** wersja do centralnego chłodzenia nie zawiera zaworów rozprężnych. Cena nie obejmuje wózka.