



Szafa chłodnicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 1390x810x2020 Linia 1300 AHK MN130 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN130 00V2

Cechy produktu

Pojemność (l): 1400

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 550W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 3,2 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 380W / 230V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa chłodnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem – 1400 L – AHK MN130 00V2 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1 o pojemności 1400 litrów to wydajne rozwiązanie przeznaczone do gastronomii, cateringu oraz zapleczy produkcyjnych. Urządzenie zapewnia stabilne warunki przechowywania produktów dzięki wydajnemu układowi chłodniczemu oraz precyzyjnej kontroli temperatury.

Dwudrzwiowa konstrukcja umożliwia wygodny dostęp do komory, a system chłodzenia oparty na agregacie w formie monobloku gwarantuje niezależną i efektywną pracę. Wnętrze zaprojektowano z myślą o higienie i intensywnej eksploatacji w profesjonalnym środowisku.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – niezależna praca urządzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne warunki chłodnicze w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- System monoblok – agregat umieszczony w górnej części urządzenia
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**

❓❓ Dane techniczne

NHKT-MNH-000V2
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Refraktor chłodniczy
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (10 W, pasne chłodzenie)
Zużycie energii

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwiowy

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
-

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, cateringu oraz zakładów produkcyjnych wymagających dużej pojemności i stabilnych warunków chłodniczych.