



Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami pełnymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 1390x810x2020 AHK MT130 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT130 0002

Cechy produktu

Pojemność (l): 1400

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie (V): 230

Zużycie energii (kWh/h): 8,25 kWh / 24h

Zasilanie elektr. (własne chl.): 680W / 230V

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa z własnym chłodzeniem – 1400 L – AHK MT130 0002 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 o pojemności 1400 litrów została zaprojektowana do intensywnej pracy w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz zapleczach kuchennych. Urządzenie zapewnia stabilne warunki mrożenia oraz bezpieczne przechowywanie produktów w niskich temperaturach.

Dzięki zastosowaniu własnego agregatu chłodniczego w systemie monoblok, urządzenie pracuje niezależnie i wydajnie. Konstrukcja umożliwia wygodne użytkowanie z pojemnikami GN 2/1, a przemysłowe wnętrza ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – niezależna praca urządzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- System monoblok – agregat umieszczony w górnej części urządzenia
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

❓❓ Dane techniczne

--

MHEM/Tr30-0102u
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura Cieczenia
Moc chłodnicza (parowania -30°C)
Zasilanie (z masnego chłodzenia)
Zużycie energii
R290nik chłodniczy

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwiowy

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
-

-
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
 - Zmiana strony zawiasów drzwi

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych wymagających wydajnego mrożenia i dużej pojemności.