



Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami pełnymi do centralnego chłodzenia GN 2/1 1390x810x2020 Linia 1300 AHK OT130 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 0002

Cechy produktu

Pojemność [GN]: 2/1

Pojemność (l): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 180W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 8,25 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par przewodnic, oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa do centralnego chłodzenia – 1400 L – AHK OT130 0002 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 z linii 1300 została zaprojektowana do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Urządzenie przeznaczone jest do intensywnej eksploatacji w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz obiektach zbiorowego żywienia, gdzie wymagane są stabilne warunki mrożenia.

Duża pojemność 1400 litrów oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 umożliwiającą wygodną organizację pracy. Konstrukcja urządzenia zapewnia równomierne warunki temperaturowe w całej

komorze oraz łatwe utrzymanie higieny podczas codziennego użytkowania.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia

?? Dane techniczne

Moc/Temp. pracy
Wymiary (SxZxD mm)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura Ciepłoty
Moc chłodnicza (parowania -30°C)
Zasilanie (Centralne chłodzenie)
Zużycie energii

R290
Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

-
- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
 - Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
 - Zmiana strony zawiasów drzwi

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.