



Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi do centralnego chłodzenia 1390x810x2020 AHK OT130 00V2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 00v2

Cechy produktu

Pojemność (l): 1400L

Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C

Szerokość (mm): 1390

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 2020

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 220W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h

Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par przewodnic, oświetlenie LED, zamek

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa przeszklona do centralnego chłodzenia – 1400 L – AHK OT130 00V2 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi została zaprojektowana do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Urządzenie sprawdza się w gastronomii, hotelarstwie oraz punktach sprzedaży, gdzie oprócz przechowywania istotna jest również szybka kontrola zawartości komory.

Dzięki dużej pojemności 1400 litrów oraz kompatybilności z pojemnikami GN 2/1, szafa umożliwia wygodną organizację pracy. Przeszklone drzwi w połączeniu z oświetleniem LED zapewniają dobrą widoczność produktów, a konstrukcja urządzenia ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Drzwi szklane – kontrola zawartości bez otwierania**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
 - Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
 - Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
 - Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
 - Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**
 - Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
-

?? Dane techniczne

Model/Typ/Kolor
Typ mroźnicza GN 2/1, dwudrzwiowa
Rodzaj drzwi
System chłodzenia
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia

Moc chłodnicza (parowania -30°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Źródło energii
Refrigenent chłodniczy
Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par przewodnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwiowy

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej

-
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
 - Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
 - Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży pracujących w systemach centralnego chłodzenia, gdzie istotna jest ekspozycja i kontrola produktów.