



Stół chłodniczy GN 1/1 270 L–2-drzwiowy, z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego 950x700x850 AKT T0795 0AEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 0AEV

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,4/24

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z własnym chłodzeniem – blat bez rantu tylnego – AKT T0795 0AEV Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w gastronomii oraz zapleczach kuchennych. Konstrukcja z blatem roboczym bez rantu tylnego umożliwia wygodne użytkowanie oraz integrację z ciągami roboczymi.

Urządzenie wyposażone jest w dolny agregat chłodniczy, dzięki czemu pracuje niezależnie i jest gotowe do podłączenia. Przemysłana konstrukcja zapewnia stabilne warunki chłodnicze oraz wysoki komfort codziennej pracy.

❓ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – gotowy do podłączenia**
- **Blat bez rantu – elastyczne zastosowanie**
- **Kompaktowa konstrukcja 2-drzwiowa**
- **Stabilne warunki chłodnicze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Przystosowanie do GN 1/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- **Dolny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia**
 - **Parownik zapianowany w tylnej ścianie**
 - **Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur**
 - **Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem**
 - **Elektroniczny sterownik temperatury**
 - **Zakres temperatur pracy: +2°C / +12°C**
-

?? Dane techniczne

AKartyk 750AEV
950mm (S85GmmW)
850mm wysokość korpusu
440mm głębokość
170mm Płdymność
22°C Zakres temperatur
10°C Temperatura Gotoczenia
40W Moc techniczna (parowania -10°C)

Zasilanie (10 W, masne chłodzenie)
Zużycie energii
R290
Chłodziak chłodniczy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości (45 mm)
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

? Opcje dodatkowe (płatne)

-
- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealny do przygotowywania potraw oraz przechowywania produktów w profesjonalnych kuchniach i zapleczach gastronomicznych.