



Stół chłodniczy GN 1/1 270 L – 2-drzwiowy, z własnym chłodzeniem bez blatu 950x700x850 Linia BR95 AKT T0795 0UEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 0UEV

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Max.temperatura otoczenia: +25°C

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,4 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z agregatem dolnym – bez blatu (950 × 680 × 800 mm, +25°C) – AKT T0795 0UEV Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej bez blatu to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w gastronomii oraz zaplecach kuchennych. Konstrukcja bez blatu umożliwia integrację w ciągach technologicznych oraz indywidualne dopasowanie powierzchni roboczej.

Urządzenie wyposażone jest w dolny agregat chłodniczy, co zapewnia niezależną pracę oraz gotowość do podłączenia. Rozwiązanie to gwarantuje stabilne warunki chłodnicze oraz komfort użytkowania w intensywnym środowisku pracy.

Najważniejsze zalety

-
- **Własny agregat – gotowy do podłączenia**
 - **Wersja bez blatu – możliwość zabudowy**
 - **Kompaktowa konstrukcja 2-drzwiowa**
 - **Stabilne warunki chłodnicze**
 - **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
 - **Przystosowanie do GN 1/1**

?? System chłodzenia i technologia

- Dolny agregat chłodniczy
- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

--

Artykuł
Wymiary (S800GmmW)
Pojemność
Zakres temperatur
Max. Temperatura otoczenia
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (z masne chłodzenie)
Zużycie energii
Refrigerant chłodniczy

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości (45 mm)
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

?? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni oraz zapleczy gastronomicznych wymagających chłodzenia i elastycznej zabudowy stanowisk roboczych.