



Stół chłodniczy GN 1/1 z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego, 950x700x850 AKT T0795 4AEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 4AEV

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,4 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

Stół chłodniczy GN 1/1 4-szufladowy z agregatem dolnym – blat bez rantu tylnego – AKT T0795 4AEV Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 wyposażony w cztery szuflady to funkcjonalne rozwiązanie dla profesjonalnej gastronomii, umożliwiające wygodną organizację przechowywania produktów. Konstrukcja zapewnia szybki dostęp do składników oraz sprawną pracę w intensywnym środowisku kuchennym.

Urządzenie posiada dolny agregat chłodniczy i jest gotowe do podłączenia. Blat bez rantu tylnego pozwala na łatwe dopasowanie do ciągów roboczych, a solidne wykonanie gwarantuje trwałość i komfort użytkowania.

❓ Najważniejsze zalety

- **4 szuflady – wygodna organizacja produktów**
- **Blat bez rantu – elastyczne zastosowanie**
- **Dolny agregat – gotowy do podłączenia**
- **Stabilne warunki chłodnicze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Przystosowanie do GN 1/1**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Dolny agregat chłodniczy
 - Parownik zapianowany w tylnej ścianie
 - Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
 - Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
 - Elektroniczny sterownik temperatury
 - Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**
-

?? Dane techniczne

AKartyk 4AEV
950mi100 (S85(GmW)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura Ciotoczenia
MocWhodnicza (parowania –10°C)
Zasilanie (własne chłodzenie)
Zużycie energii

R290 Chłodziak chłodniczy

?? Wyposażenie standardowe

- 4 szuflady (wysokość użytkowa 152 mm)

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości (45 mm)
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni oraz zapleczy gastronomicznych wymagających wygodnego dostępu do produktów i organizacji pracy.