



Stół chłodniczy GN 1/1 z własnym chłodzeniem z blatem AKT EK721 1402-C18 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK721 1402-C18

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1800

Głębokość (mm): 685

Wysokość (mm): 581,5

Pojemność (l): 260L

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 255W temp. odpar. -15°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Temperatura pracy (°C): 0°C / +12°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,50 kWh / 24h


Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Zasilanie elektr. (własne chl.): 280W/ 230V

Stół chłodniczy GN 1/1 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem – z blatem – AKT EK721 1402-C18 Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej pracy w gastronomii, cateringu oraz zapleczach kuchennych. Duża szerokość robocza oraz blat ze stali nierdzewnej umożliwiają jednocześnie przechowywanie produktów i pracę na powierzchni roboczej.

Model wyposażony jest w **własny agregat chłodniczy**, dzięki czemu jest gotowy do podłączenia i nie wymaga instalacji centralnego systemu chłodzenia. Wymuszony obieg powietrza zapewnia stabilne warunki przechowywania produktów w całej komorze.



❓ Najważniejsze zalety

- **Własne chłodzenie – gotowy do natychmiastowej pracy**
- **3-drzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Blat roboczy ze stali nierdzewnej**
- **Równomierny rozkład temperatur**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Higieniczne wykonanie i łatwe czyszczenie**

❓❓ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierne chłodzenie całej komory
- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

❓❓ Dane techniczne

Model EK721 1402-C18
Typ chłodniczy GN 1/1, 3-drzwiowy
Wymiary (S x G x W) 683 x 584 x 1710 mm
Wysokość korpusu 1710 mm
Pojemność
Zakres temperatur -12°C
Temperatura otoczenia 40°C
Moc chłodnicza (parowania -15°C) 150 W
Zasilanie (dla masnego chłodzenia) 230 V/50 Hz

Zużycie energii
Refrigerant chłodniczy
Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary przewodnic
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
 - Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
 - Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
 - Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
 - Wysoka odporność na intensywne użytkowanie
-

🔗 Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość konfiguracji drzwi i/lub szuflad GN
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni jako podstawa pod urządzenia oraz do przechowywania produktów w kontrolowanej temperaturze.