



Stół chłodniczy GN 1/1 z własnym chłodzeniem bez blatu 1244x675x800 AKT EK721 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK721 1600

Cechy produktu

Pojemność (l): 270L

Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C

Szerokość (mm): 1244

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,5 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Zasilanie elektryczne: 380W/ 230V

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z własnym chłodzeniem – bez blatu – AKT EK721 1600 Rilling

Dwudrzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 z własnym agregatem to profesjonalne urządzenie przeznaczone do zastosowań gastronomicznych oraz zapleczy kuchennych. Wersja bez blatu umożliwia integrację z zabudową oraz dopasowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb.

Model wyposażony w **własne chłodzenie** jest gotowy do podłączenia. Wymuszony obieg powietrza oraz parownik zapewniają równomierne chłodzenie całej komory, a automatyczne odszranianie zwiększa komfort użytkowania.

Najważniejsze zalety

-
- **Własne chłodzenie – gotowy do pracy**
 - **Wersja bez blatu – do zabudowy**
 - **Dwudrzwiowa konstrukcja GN 1/1**
 - **Równomierny rozkład temperatur**
 - **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
 - **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierne chłodzenie całej komory
- Parownik w tylnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Motte EK721 1600

Typ chłodniczy GN 1/1, 2-drzwiowy
Wymiary (S x G x W)
Wysokość korpusu
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilanie (z własnego chłodzenia)
Żywe energii

R290
Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole

-
- Możliwość konfiguracji drzwi i/lub szuflad GN

Zastosowanie: Idealny do zabudowy gastronomicznej oraz przechowywania produktów w kontrolowanej temperaturze.