



Stół chłodniczy GN 1/1 do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym 1150x700x850 AKT ZK721 1601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK721 1601

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1150

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 300W temp. odpar. -10C

Temperatura pracy (°C): 0°C/+12°C

Akcesoria: 2 ruszty, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy do centralnego chłodzenia – blat z rantem (typ C) – AKT ZK721 1601 Rilling

Dwudrzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w gastronomii oraz zapleczach kuchennych. Blat roboczy z rantem tylnym (typ C) zapewnia wygodę pracy i zabezpiecza przed spływaniem płynów za urządzenie.

Model przystosowany do **centralnego chłodzenia** gwarantuje stabilne warunki przechowywania produktów. Wymuszony obieg powietrza oraz parownik w górnej części komory zapewniają równomierny rozkład temperatur.

Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**

-
- **Blat z rantem tylnym 50 mm (typ C)**
 - **Dwudrzwiowa konstrukcja GN 1/1**
 - **Równomierny rozkład temperatur**
 - **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
 - **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierne chłodzenie całej komory
- Parownik umieszczony w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model K721 1601

Typ chłodniczy GN 1/1, 2-drzwiowy
Wymiary (S x G x W)
Wysokość korpusu
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Moc chłodnicza (parowania -10°C)
Zasilenie (centralne chłodzenie)
Refrigenent chłodniczy

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic
- Błat roboczy z rantem tylnym 50 mm

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna

?? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni pracujących w systemach centralnego chłodzenia.

Uwaga: **Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych.**