



## Stół chłodniczy GN 1/1 do centralnego chłodzenia z blatem bez rantu tylnego 1150x700x850 AKT ZK721 1602 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK721 1602

### Cechy produktu

Pojemność (l): 270L

Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C

Szerokość (mm): 1150

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 80W / 230V

## Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy do centralnego chłodzenia – blat bez rantu tylnego – AKT ZK721 1602 Rilling

**Dwudrzwiowy stół chłodniczy GN 1/1** przeznaczony do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Model wyposażony w blat roboczy bez rantu tylnego, co umożliwia łatwą integrację z zabudową kuchenną i swobodną organizację stanowiska pracy.

Urządzenie zapewnia stabilne warunki przechowywania dzięki **wymuszonemu obiegowi powietrza** oraz parownikowi umieszczonemu w górnej części komory. **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi i zwiększają niezawodność pracy.

---

## ❓ Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Blat bez rantu – idealny do zabudowy**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Równomierne chłodzenie całej komory**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu**
- **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

## ❓❓ System chłodzenia i technologia

- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura w całej komorze
- Parownik umieszczony w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

---

## ❓❓ Dane techniczne

|                                          |
|------------------------------------------|
|                                          |
| <b>Model</b> ZK721 1602                  |
|                                          |
| <b>Typ</b> chłodniczy GN 1/1, 2-drzwiowy |
|                                          |
| <b>System chłodzenia</b>                 |
|                                          |
| <b>Wymiary (S x G x W)</b>               |
|                                          |
| <b>Wysokość korpusu</b>                  |
|                                          |
| <b>Pojemność</b>                         |
|                                          |
| <b>Zakres temperatur</b>                 |
|                                          |
| <b>Moc chłodnicza</b> parowania –10°C)   |
|                                          |
| <b>Zasilanie</b> 230 V                   |

---

|                          |
|--------------------------|
|                          |
| <b>R290</b>              |
|                          |
| <b>Klasa klimatyczna</b> |

---

**Wyposażenie standardowe**

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic
- Błat roboczy bez rantu tylnego

---

**Konstrukcja i wykonanie**

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory

---

**Opcje dodatkowe (płatne)**

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

- 
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

**Zastosowanie:** Idealny do profesjonalnych kuchni i ciągów technologicznych wykorzystujących centralne systemy chłodzenia.

**Uwaga:** Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych.