



Stół chłodniczy 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem, bez blatu GN 1/1 1716x675x800 420L AKT EK731 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK731 1600

Cechy produktu

Pojemność (l): 420L

Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C

Szerokość (mm): 1718

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,8 kWh / 24h

Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Zasilanie elektryczne: 400W/ 230V

Stół chłodniczy GN 1/1 3-drzwiowy – z własnym chłodzeniem, bez blatu – AKT EK731 1600 Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, wyposażony w **wbudowany agregat chłodniczy** i przeznaczony do samodzielnej zabudowy. Wersja **bez blatu roboczego** sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się elastyczne dopasowanie urządzenia do ciągu technologicznego.

Parownik umieszczony w górnej części komory oraz **wymuszony obieg powietrza** gwarantują równomierne chłodzenie całej przestrzeni. **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi i zapewniają stabilną pracę urządzenia.

🔍 Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Wersja bez blatu – idealna do zabudowy**
- **Wbudowany agregat – urządzenie gotowe do pracy**
- **Stabilne i równomierne chłodzenie**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

🔍🔍 System chłodzenia i wydajność

- Wbudowany agregat chłodniczy
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura w całej komorze
- Parownik w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**
- Możliwość regulacji temperatury w zakresie **-2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model i seria antybloku
Typ chłodniczy GN 1/1, 3-drzwiowy
Wymiary (S x G x W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia

Moc chłodnicza (parowania –10°C)
Zasilanie (masne chłodzenie)
Zużycie energii
Refrigenent chłodniczy
Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary przewodnic

?? Konstrukcja i higiena

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości, pianowana metodą wysokociśnieniową

-
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory
 - Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni oraz zabudowy gastronomicznej, gdzie wymagana jest duża pojemność, niezawodne chłodzenie i elastyczna konfiguracja stanowiska pracy.