



Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1 10,4kW Black Mask | Hendi MKF711BM

Producent: Tecnoeka

Nr referencyjny: MKF711BM

Cechy produktu

Ilość wentylatorów:	2
Długość (mm):	730
Szerokość (mm):	849
Wewnętrzna długość (mm):	590
Wysokość (mm):	850
Wewnętrzna szerokość (mm):	370
Wewnętrzna wysokość (mm):	575
Temperatura min. (°C):	30
Temperatura max. (°C):	270
Stopniowanie:	10
Maksymalna pojemność (l):	7
Komory pieca:	1
Maksymalny udźwig:	4
Odległość pomiędzy tacami (mm):	68
Moc wejściowa (W):	10400
Minutnik:	12

Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1, 400V / 10,4 kW – Hendi Millennial Black Mask MKF711BM

Piec konwekcyjno-parowy Hendi MKF711BM z serii Millennial Black Mask produkcji Tecnoeka to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej pracy w restauracjach, hotelach, kuchniach zbiorowego żywienia oraz cateringu. Piec umożliwia przygotowywanie potraw w trybie konwekcyjnym, parowym oraz combi, zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury, wilgotności oraz czasu obróbki.

Dzięki zaawansowanym technologiom Tecnoeka, takim jak Airflowlogic™ oraz Humilogic™, piec zapewnia równomierną cyrkulację powietrza i optymalne nawilżenie komory, co przekłada się na powtarzalne efekty pieczenia oraz zachowanie naturalnego smaku i aromatu potraw.

?? Parametry pracy

-
- Zakres temperatur: **30°C – 270°C**
 - Stopniowanie temperatury: **co 10°C**
 - Elektroniczna regulacja wilgotności: **0–100%** (10 poziomów)
 - Tryby pracy: konwekcyjny / parowy / konwekcyjno-parowy (combi)
 - Funkcja **DELTA T**
 - Pre-heating – nagrzewanie komory o +30°C powyżej temperatury zadanej
 - Multilevel – gotowanie różnych potraw jednocześnie
 - Holding Cabinet – utrzymywanie temperatury serwowania
 - Cool Down – szybkie schładzanie komory
 - Wydajność: **105–140 dań dziennie**

?? System cyrkulacji powietrza

- 2 wentylatory z autorewersem
- 3 prędkości wentylatora
- Zakres prędkości: **1500 – 2800 obr./min**
- System **Airflowlogic™** – zoptymalizowana cyrkulacja powietrza
- System **Humilogic™** – wydajne wtryskiwanie wody za wentylatorem

?? Sterowanie i programowanie

- Kolorowy **7-calowy ekran dotykowy**
- Cyfrowy panel sterowania
- Możliwość zapisania **100 programów**
- Do **10 etapów** w jednym programie
- Programowanie opóźnionego startu do **24 godzin**
- Minutnik do **11 h 59 min** lub praca ciągła
- Port **USB – zapis danych HACCP**
- Sonda temperatury produktu – 1 punkt pomiarowy

?? Konstrukcja i higiena

- Obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej **AISI 304**
- Wnętrze komory ze stali nierdzewnej **18/10**
- Komora tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami

- Drzwi z podwójną szybą, wentylowane grawitacyjnie
- Zawiasy drzwi po prawej stronie
- Blokada drzwi w pozycjach: **60°, 90°, 120°, 180°**
- Taca ociekowa na skropliny z odpływem
- Automatyczny system myjący – **4 programy** (eco, normalny, intensywny, płukanie)
- Regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie urządzenia

Specyfikacja techniczna

Series Annual Black Mask
Pojemność komory
Odległość między prowadnicami
Wymiary komory (D×S×W)
Wymiary zewnętrzne (D×S×W)
Moc
Napięcie
Zakres temperatur
Ilość wentylatorów
Element grzewczy
Stopień ochrony
Podłączenie do wody
Producent technologii
EN174319137

Kompatybilne akcesoria

- Podstawa pod piec – **229521**

-
- Okap kondensacyjny – **MKKC711**
 - Zestaw do piętrowania – **MKS11**

Numer artykułu: MKF711BM