



**Kuchnia gazowa ECO z piekarnikiem elektrycznym,  
800x700, 14.0+6.5 kW, G20/20 mbar Stalgast 9713710**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9713710

Cechy produktu

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Typ: A1                                            |
| Szerokość (mm): 800                                |
| Głębokość (mm): 700                                |
| Wysokość (mm): 850                                 |
| Częstotliwość( Hz): 50                             |
| Zużycie gazu G25.3 m3/h: 1,68                      |
| Moc gazowa (kW): 14                                |
| Moc elektryczna (kW): 6.5                          |
| Napięcie (V): 400                                  |
| Zasilanie: gaz/prąd                                |
| Model : KG700-4.14,0.2.1.08.0/PET-2.6,5            |
| Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar           |
| Zużycie gazu G20 (m3/h): 1,44                      |
| Zużycie gazu G27 (m3/h): 1,64                      |
| Zużycie gazu G30 (m3/h): 1,12                      |
| Zużycie gazu G31 (m3/h): 1,08                      |
| IP: 20                                             |
| Masa (kg): 100                                     |
| Obciążenie: $\sum Q_n$                             |
| Model - zawór "0": KG700-4.14,0.1.1.08.0/PET-2.6,5 |
| Model - zawór "2": KG700-4.14,0.1.1.08.2/PET-2.6,5 |
| Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 1,12                    |
| Zużycie gazu G31(50) kg/h: 1,08                    |

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne

- 
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
  - nowoczesny design
  - ergonomiczne pokrętki
  - panel przedni grawerowany laserowo
  - kontrolki pracy oraz zasilania
  - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
  - konfiguracja palników: 4x3.5 kW
  - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy do 33% maksymalnego zużycia gazu)
  - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
  - żeliwne ruszty
  - płomień pilotowy
  - zabezpieczenie przeciwwypływowe
  - trzy poziomy prowadnic
  - piekarnik z termoobiegiem na blachy 600x400/GN 1/1
  - możliwość podłączenia na 230 V
  - Ruszt 600x400 w zestawie