



Ekspres automatyczny do kawy, V 8l Stalgast 486812

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 486812

Cechy produktu

Pojemność (l): 8

Szerokość (mm): 410

Głębokość (mm): 500

Wysokość (mm): 580

Częstotliwość (Hz): 50/60

Waga (kg): 20,5

Moc elektryczna (kW): 2.9

Napięcie (V): 220-240

Zasilanie: prąd

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY

Ekspres automatyczny Stalgast 8 l do stref samoobsługowych

Ekspres automatyczny Stalgast 8 l został zaprojektowany z myślą o **strefach samoobsługowych**, gdzie liczy się powtarzalność, wygoda i szybka obsługa. Urządzenie wyróżnia się **intuicyjnym działaniem**, **eleganckim wyglądem** oraz umożliwia przygotowanie szerokiego menu kaw przy zachowaniu stabilnej jakości.

System podwójnych pomp i system sterowania zaworami, **ceramiczne żarna** oraz **system wysokotemperaturowego spieniania mleka** wspierają efektywną pracę, spójny

smak napojów i przygotowanie **dwóch filiżanek kawy jednocześnie.**

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

ZBIORNIK WODY

8 l / podłączenie do sieci

MENU NAPOJÓW

do 20 pozycji

ZALECANE ZASTOSOWANIE

~100 filiżanek/dzień

EKRAN

10.1” dotykowy (PL)

MOC

2.9 kW

POJEMNIK NA FUSY

70 krążków / 700 g

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Stabilna praca i powtarzalna jakość napojów

- ceramiczne żarna zapewniają równomierne mielenie i długi cykl życia
- system wysokotemperaturowego spieniania mleka wspiera jakość napojów mlecznych
- niski poziom hałasu poprawia komfort klientów
- system podwójnych pomp i system sterowania zaworami umożliwiają przygotowanie 2 kaw jednocześnie
- możliwość personalizacji przepisów i autorskich nazw napojów
- szerokie menu – do 20 napojów

ZASTOSOWANIE

Środowiska pracy

- strefy samoobsługowe
- zalecane zastosowanie: ~100 filiżanek dziennie

- intuicyjna obsługa i łatwa eksploatacja
- niski poziom hałasu zwiększający komfort gości

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- 10.1” dotykowy ekran z językiem polskim
- wyświetlanie materiałów reklamowych
- samoczyszczący system mleczny
- demontaż elementów bez narzędzi
- możliwość podłączenia do sieci wodociągowej lub dużego zbiornika z wodą
- odpływ tacki do kanalizacji
- opcja wycięcia w podstawie zbiornika otworu na zużytą kawę
- pojemnik na ziarna ~1 kg, pojemnik na odpady 70 krążków / 700 g

WYDAJNOŚĆ

Parametry pracy

- espresso (50 ml): 85 filiżanek/h
- americano (240 ml): 75 filiżanek/h
- gorąca woda: ~30 l/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Zasilanie 240 V / 50/60 Hz

Moc W

Pojemność zbiornika

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Waga

Wydajna kawa w trybie samoobsługowym

Przy stosowaniu napojów roślinnych zalecane jest używanie typu „Barista” oraz czyszczenie układu spieniania po każdym użyciu.

[Zobacz filmy instruktażowe](#)