



Lada chłodnicza szyba czołowa prosta pionowa, chłodzenie dynamiczne, system osuszania szyb RAPA L-Xi/135/120

Producent: RAPA

Nr referencyjny: L-Xi/135/120

Cechy produktu

Długość (mm): 1345

Głębokość (mm): 1200

Wysokość (mm): 930

Czynnik chłodniczy: R-290

Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)

Moc (W): 640 ÷ 1025

Napięcie (V): 230V / 50Hz

Odszranianie: automatyczne

Odparowanie skroplin: automatyczne

Długość ekspozycji (mm): 1250

Głębokość ekspozycji (mm): 750

Wysokość ekspozycji (mm): 170

Lada chłodnicza z szybą czołową prostą, pionową krótką. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym, wyposażone w system osuszania szyb. Dostępne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Lady chłodnicze z linii SiX gwarantują doskonałą ekspozycję towarów na powierzchni o głębokości 75 cm. Ergonomiczny kształt urządzenia zapewnia doskonały dostęp do przechowywanych w ladzie produktów.

Powiększona przestrzeń magazynowa na pojemniki EURO 2 pod ekspozycją ogranicza zapotrzebowanie na urządzenia chłodnicze na zapleczu lub magazynie sklepu. Dzięki zmagazynowanym w przechodniku towarom można zredukować czas potrzebny na transport produktów między pomieszczeniami oraz zapewnić stałą obecność personelu przy urządzeniu.

Lady chłodnicze z linii SiX zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą wymianę paneli frontowych. Dzięki temu możemy dostosować wygląd urządzenia do każdej aranżacji sklepowej i oferowanego w ladzie chłodniczej asortymentu. W każdym momencie możemy sami, bez pomocy serwisu, wymienić fronty wykonane z płyty meblowej na stal malowaną i odwrotnie.

Zastosowany w najnowszej linii lad chłodniczych dedykowany dynamiczny system osuszania szyb zapewnia najwyższą jakość parametrów pracy urządzeń RAPA nawet w dni o najwyższej wilgotności powietrza.

Wyposażenie standardowe:

Układ chłodniczy

-
- 2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat
 - 3 klasa klimatyczna
 - Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
 - Chłodzenie dynamiczne
 - Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
 - Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
 - Niezależny system osuszania szyb
 - System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

- Błat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Szyba czołowa prosta, pionowa, krótka
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Przechowalnik

- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Perforowana platforma na całej powierzchni dna przechowalnika
- Przechowalnik pomieści od 4 do 8 pojemników EURO 2

Wyposażenie dodatkowo płatne:

Układ chłodniczy

- Komplet zaworów rozprężnych - 2 szt. - dostępność i cena po uzgodnieniu
- Urządzenie bez agregatu (SiX)
- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną

Korpus

- Komplet 4 kół ze stopą regulowaną
- Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- Zamówienie ludy bez podwójnego gniazda elektrycznego
- Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia

Blat

- Stal nierdzewna "płótno"
- Granit

Ekspozycja

- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 37 cm
- Nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif”
- Podest do przechowywania pod górny poziom pojemników
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PMMA- ruchoma
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy

Dodatkowa gwarancja

- Przedłużenie gwarancji 3 lata
- Przedłużenie gwarancji 4 lata
- Przedłużenie gwarancji 5 lat
