



Szafa chłodnicza specjalistyczna do transportu CARGO, 3 klasa klimatyczna RAPA SCH-Z-Cargo500-3KL

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-Cargo500-3KL

Cechy produktu

Pojemność (l): 500

Szerokość (mm): 780

Głębokość (mm): 1190

Wysokość (mm): 1340

Wewnętrzna szerokość (mm): 680

Wewnętrzna głębokość (mm): 990

Wewnętrzna wysokość (mm): 750

Czynnik chłodniczy: R-600a

Klasa klimatyczna: 3

Zakres temperatury (°C): -1°C ÷ +4°C / +4°C ÷ +7°C

Moc (W): 140 W

Napięcie (V): 230V / 50Hz (24 VDC

Napięcie (V): 12 VDC)

Odszranianie: automatyczne

Odparowanie skroplin: automatyczne

Szafa chłodnicza zasilana z różnych źródeł

Szafę Cargo zaprojektowano tak, by mogła pracować w transporcie i stacjonarnie. Możesz ją podłączyć w swoim samochodzie i bezpiecznie przewozić produkty w niskich temperaturach lub używać jak każdą inną szafę chłodniczą po podłączeniu do gniazda w pomieszczeniu.

Łatwy transport dzięki podstawie o konstrukcji palety

Zaprojektowano szafę z myślą o transporcie, dlatego jej podstawa ma kształt zbliżony do standardowej palety. Dzięki temu możesz bezpiecznie i wygodnie przenosić ją, bez konieczności kupowania dodatkowych narzędzi.

Skraplacz w zasięgu ręki

Dostęp do skraplacza nie wymaga narzędzi. Wystarczy odpiąć klamrę umieszczoną obok kratki i przesunąć kratkę w lewo. Dzięki temu konserwację i czyszczenie wykonujesz szybko i bez problemów.

Temperatura pod kontrolą

Wypozażyliśmy Cargo w kierownicę powietrza, aby zapewnić jak najlepszy rozkład temperatur na wszystkich czterech płaszczyznach w całej komorze.

Podwójne zabezpieczenie przed gromadzeniem skroplin

Urządzenie wyposażono w automatyczny system odparowania skroplin, który nie wymaga obsługi. Dodaliśmy też dodatkowy pojemnik, do którego spłynie nadmiar wody, jeśli kiedyś zgromadzi się jej zbyt dużo.

Wnętrze otwarte na Twoje potrzeby

Szafę Cargo izoluje ekologiczna pianka poliuretanowa. Wnętrze jest puste, dzięki temu dowolnie dysponujesz przestrzenią.

Bezpieczny transport

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora, dzięki temu zawsze bezpiecznie uruchomisz pojazd.

Wyposażenie standardowe:

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany napięciem 12 VDC, 24 VDC lub 230 VAC przystosowany do pracy z
- czynnikiem R-600a
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Drzwi stalowe, skrzydłowe
- Korpus powlekany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy
- Kratka wentylacyjna otwierana bez użycia narzędzi
- Podstawa szafy ze stali nierdzewnej w kształcie palety

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"
- Podest zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza

Wyposażenie dodatkowo płatne:

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną

Korpus

- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi

Wnętrze

- Nierdzewne wnętrze NW dla Z i ZR