



Kostkarka podblatowa chłodzona powietrzem Coolice 85kg/24h, poj. 40 kg, Barmatic Barmatic ICE900

Producent: Barmatic

Nr referencyjny: ICE900

Cechy produktu

Materiał pojemnika wew.: Stal nierdzewna

Długość (mm): 600

Szerokość (mm): 738

Wysokość (mm): 822

Wydażność (kg/h): 85/24

Moc (W): 1070

Napięcie (V): 230

Rozmiar: 85 kg/24 h

Pojemnik zapasu (kg): 40

Kolekcja: Kostkarki i wytwornice kostek lodu

Nowe kostkarki do lodu marki Barmatic dostarczą kostki lodu do napojów lub do chłodzenia produktów spożywczych w barach, restauracjach, hotelach i marketach. Stanowią połączenie solidności i wytrzymałości z profesjonalnym wykonaniem. Urządzenia produkują krystalicznie przejrzysty lód Bright Ice metodą natryskową, przy niewielkim zużyciu energii, oszczędnie, wydajnie i cicho. Każda kostkarka z serii Coolice przechodzi nie tylko testy elektryczne i testy bezpieczeństwa, ale również obwodowy test czynnika chłodniczego oraz instalacji wodnej, co gwarantuje jej 100% szczelność*.

W trakcie badania próby lodu sprawdzamy zgodność z założeniami ilości produkcyjnej, wielkości i transparentności kości. Kostkarki serii Coolice poddaje się także badaniom wydajnościowym w specjalnie skonstruowanych kabinach, gdzie warunki jakim muszą sprostać odzwierciedlają wilgotność i temperaturę tropikalną. Kostkarki serii Coolice chłodzone powietrzem można wykorzystać wszędzie tam gdzie inne maszyny przestały funkcjonować, a chłodzenie wodne nie jest możliwe z uwagi na małe zasoby.

- —
- —

GWARANTUJACE KOMFORT KLIENTOM BARU

- Cicha produkcja i lód o doskonałych właściwościach
- Wyciszony moduł konstrukcyjny – poliuretanowy bez mostkowy
- Cicha produkcja – pompa magnetyczna
- Nowoczesny silnik Embargo na poduszkach amortyzujących

POSZUKIWANE PRZEZ BARMANÓW

- Zbiorniki XXL
- Perfekcyjnie klarowne kostki – technologia wysokociśnieniowego natrysku z metalowym spustem
- Wielkość kostki – masa 18 g, 35x31x31 mm
- Speed door – szynowe wrota chowane w korpus
- Redukcja topnienia – dzięki zbiornikowi wykonanemu w technologii sandwich i rdzeniowi z pianki poliuretanowej
- ”Tropikalna klasa” – umożliwia działanie nawet przy wysokiej temperaturze

DOCENIANE PRZEZ INSPEKTORÓW SANITARNYCH

- Antybakteryjny zbiornik lodu i komora produkcji
- Dedykowany program myjący – włącznik na front panelu – możliwa regularna dezynfekcja
- Antybakteryjna miedziana matryca – zapobiega gromadzeniu się minerałów w koszykach lodowych
- Bezszwowa konstrukcja zbiornika – brak miejsc gromadzących zabrudzenia i łatwe czyszczenie

WYCZEKIWANE PRZEZ TECHNOLOGA I ARCHITEKTA

- Wydajność nawet 90 kg/24 h umieszczone pod blatem – maksymalna wysokość urządzenia 822 mm
- Pełna zabudowa z obu stron, układ wentylacyjny niewymagający bocznych dystansów
- Bardzo mała głębokość konstrukcyjna max 600 mm – urządzenie zmieścisz na backbarze Odpływ kostkarki wsparty pompa – umiejscowienie kostkarki niezależnie od wysokości ujścia wodnego

DAJACE PEWNOSC SERWISOM TECHNICZNYM

- Wieloetapowa kontrola – każdy egzemplarz ze sprawdzonym produkcyjnie układem chłodniczym, elektrycznym, wodnym, wentylującym. Na ostatnim etapie kontrola zgodności produkcji i jakości kostek
- Status klasy premium – zastosowanie komponentów renomowanych marek
- Unifikacja części elektronicznych – programowane podzespoły – jedna płyta elektroniczna do wszystkich modeli
- Depozyty części serwisowych zlokalizowane w Polsce

ZASPOKAJAJACE POPYT NA EKOLOGIE

- Kostkarka wykorzystuje neutralny dla środowiska czynnik chłodniczy R290 – nie niszczy ozonu.
- Zerowaste – nawet po wielu latach zdołasz odnowić maszynę z wykorzystaniem wciąż dostępnych części
- 90% części możesz poddać recyklingowi

KOD	ICE900
WYMIARY	738x600x(H)822 mm
WYDAJNOŚĆ	85 kg/24 h
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	40 kg
CZYNNIK CHŁODNICZY	R290
MOC/NAPIĘCIE	1070 W/230 V
WAGA	83 kg

