



Ekspres do kawy, 2-grupowy, automatyczny, Delta, P 4.5 kW Magister 486320

Producent: Magister

Nr referencyjny: 486320

Cechy produktu

Szerokość (mm): 813

Głębokość (mm): 561

Wysokość (mm): 494

Częstotliwość (Hz): 50/60

Waga (kg): 57

Moc elektryczna (kW): 4.5

Napięcie (V): 400

EKSPRESY DO KAWY GASTRONOMICZNE

Ekspres do kawy 2-grupowy automatyczny Delta 4.5 kW

Automatyczny ekspres do kawy Delta, 2-grupowy to rozwiązanie do lokali, w których liczy się powtarzalność dozowania, sprawna obsługa i wygodna praca baristy. Konstrukcja została oparta na obudowie ze stali nierdzewnej, a obsługę wspierają elektroniczny wyświetlacz oraz podświetlany panel LED.

Model wyposażono w 2 grupy tall-cup, samouczący się program dozowania, edytowalny program pre-infusion, 2 dysze parowe oraz dyszę do wrzątku, dzięki czemu dobrze wpisuje się w codzienną pracę punktów gastronomicznych i kawowych.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

TYP

2-grupowy automatyczny

MOC

4.5 kW

NAPIĘCIE

400 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ

50/60 Hz

POJEMNOŚĆ BOJLERA

10.5 l

WYSOKOŚĆ GRUPY

75 / 105 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Funkcje, które porządkują codzienną pracę

- pompa wolumetryczna z by-passem wspiera precyzyjne dozowanie
- samouczący się program dozowania ułatwia ustawienie powtarzalnej pracy
- edytowalny program pre-infusion pozwala dopasować etap wstępnej infuzji
- elektroniczna kontrola poziomu i regulacja temperatury bojlera wspiera kontrolę parametrów
- 2 dysze parowe z uchwytem ochronnym zwiększają wygodę pracy przy napojach mlecznych
- dysza do wrzątku rozszerza zakres codziennego zastosowania

OBSŁUGA I ERGONOMIA

Czytelny panel i układ roboczy

- elektroniczny wyświetlacz
- panel z przyciskami podświetlany LED
- 4 przyciski na grupę
- przycisk ręcznego dozowania
- przycisk gorącej wody

- oświetlenie LED

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Najważniejsze cechy urządzenia

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- 2 grupy tall-cup h 75/105 mm
- pojemność bojlera 10.5 l
- waga 57 kg
- 2 dysze parowe z uchwytem ochronnym
- dysza do wrzątku
- automatyczna dysza do spieniania mleka sprzedawana oddzielnie, kod 486325
- panel sterowania z funkcją ręcznego dozowania

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

ZASILANIE

Urządzenie wymaga zasilania **400 V** przy częstotliwości **50/60 Hz**.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Automatyczna dysza do spieniania mleka nie jest częścią standardowego zestawu i jest sprzedawana oddzielnie, **kod 486325**.

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Wysokość grupy **75/105 mm** w wersji **tall-cup** ułatwia pracę z wyższymi naczyniami.

STEROWANIE

Elektroniczny wyświetlacz i podświetlany panel LED porządkują codzienną obsługę urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	2-grupowy, automatyczny
----------------	-------------------------

Data / model	
--------------	--

Moc elektryczna	
-----------------	--

Napięcie	
----------	--

Częstotliwość	
---------------	--

Pojemność bojlera	
-------------------	--

Wysokość grupy tall-cup	
-------------------------	--

Szerokość	
-----------	--

--	--

Głębokość	
Wysokość	
Waga	

Postaw na automatyczny ekspres 2-grupowy do intensywnej pracy

Wybierz model, który porządkuje obsługę, wspiera powtarzalność dozowania i dobrze wpisuje się w profesjonalne stanowisko kawowe.