



Frytownica elektryczna podwójna wolnostojąca z szafką 2x11,5l Yato YG-04638

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-04638

Cechy produktu

Frytownica 2-komorowa wolnostojąca z szafką i kranikiem o **pojemności 2x11,5L** marki **YATO YG-04638**.

Frytownica **YATO** jest urządzeniem niezbędnym niemalże w każdym punkcie gastronomicznym. Przeznaczona jest do smażenia w głębokim tłuszczu:

- frytek,
- mięsa,
- ryb,
- krokietów,
- warzyw.

Każdy ze zbiorników frytownicy ma **całkowitą pojemność wlewcą 16L**. Natomiast **minimalny poziom oleju wynosi 9L, a maksymalny 11,5L**.

Dwie grzałki o mocy **5,0kW każda**, sterowane są za pomocą **potencjometrów** umieszczonych na panelu sterującym. Możliwe jest ustawienie temperatury pracy w zakresie **60~200°C**. Zainstalowane **bryzgoszczelne wyłączniki** pozwala na wyłączenie urządzenia, bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Dodatkowo **panel sterujący posiada osłonę zabezpieczającą** wykonaną z bardzo wytrzymałego poliwęglanu, która chroni panel przed zachlapaniem olejem podczas smażenia. Dzięki temu utrzymanie frytownicy w czystości jest znacznie ułatwione. **Wyjmowane grzałki** mają możliwość powieszenia ich na specjalnych uchwytach w pozycji, w której ściekający olej trafia z powrotem do zbiornika. Frytownica posiada **dodatkowe zabezpieczenie**, które automatycznie wyłącza grzałkę w momencie wyciągnięcia jej ze zbiornika. Dodatkowe zabezpieczenie chroni ją przed przegrzaniem, przy temperaturze powyżej **260°C**.

Szczególnie przydatną cechą frytownic **YATO** jest zastosowanie tak zwanej "**zimnej strefy**" czyli odepowię między grzałką a dnem zbiornika. Funkcja ta wykorzystuje zjawisko, polegające na tym, że ciepło wytwarzane przez grzałkę unosi się do góry ogrzewając olej. Natomiast pod grzałką temperatura oleju jest niższa. Dzięki temu okruchy i resztki jedzenia opadając na dno zbiornika przechowywane są w oleju o niższej temperaturze i nie przypalają się.

Frytownica wolnostojąca posiada pod spodem **dodatkową podwójną szafkę** o wymiarach **370x680x390mm** z zamykanymi drzwiczkami. Wewnątrz szafki, na wysokości 32cm znajdują się **dwa kraniki spustowe**, umożliwiające spuszczenie ze zbiorników oleju. Jest to szczególnie przydatna funkcja, dzięki której wymiana oleju odbywa się bardzo szybko. Poza tym umożliwia zlanie starego oleju bezpośrednio do kanistra, minimalizując w ten sposób ryzyko rozlania go. Szafka osadzona jest na **czterech nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 13,5~16cm**.

Zarówno obudowa, jak i pokrywki będące na wyposażeniu frytownicy, wykonane są z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**. Dzięki temu frytownica jest szybka w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości.

Frytownica **YATO** posiada dwa **bardzo wytrzymałe kosze** o wymiarach **250x230x120mm każdy**, które posiada plastikową, **nienagrzewającą się rękęjeść**. Natomiast specjalne zaczepy umożliwiają powieszenie koszy bezpośrednio nad zbiornikiem, minimalizując ryzyko zachlapania olejem blatu roboczego. Dzięki temu znacznie zwiększa się czystość stanowiska pracy i minimalizuje czas potrzebny na czyszczenie.

Frytownica, zasilana prądem o napięciu **380~400V**, ma wymiary (**głębokość**) **520 x (szerokość)** **730 x (wysokość)** **900mm** i waży **31kg**.

Parametry:

- Rodzaj: dwukomorowa
- Funkcje: osobne włączniki i termostaty dla każdego z dwóch zbiorników
- Moc: 5000 + 5000 W
- Napięcie: 380-400 V a.c.
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Zakres temperatury pracy: 60~200 °C
- Pojemność: 16 + 16 l
- Min. poziom oleju: 9 + 9 l
- Maks. poziom oleju: 11.5 + 11.5 l
- Wymiary: 520x730x900 mm
- Wymiary kosza: 250x230x120 mm
- Wymiary szafki: 680x370x390 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Materiał pokrywki: stal nierdzewna
- Materiał rękojeści: bakelit
- Uchwyt: pokrywy, do odwieszenia kosza
- Osłona: zabezpieczająca panel sterujący
- Wyjmowana grzałka: tak
- Kran spustowy: tak, umieszczony wewnątrz szafki na wysokości 32 cm
- Zimna strefa: tak
- Cyfrowy panel sterowania: nie
- Regulacja temperatury: tak
- Ustawianie czasu (timer): nie
- Automatyczne włączanie / wyłączanie: tak
- Sygnał dźwiękowy: nie
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa: tak
- Wyłącznik bryzgoszczelny: tak
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Masa: 31 kg