



Witryna chłodnicza 5x1/2 gn 175x39x37 Yato YG-05007

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05007

Cechy produktu

Witryna chłodnicza YATO do sushi 5x1/2GN Witryna chłodnicza marki YATO przeznaczona jest do ekspozycji sushi, tapas czy różnego rodzaju starterów. Nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością surowców powodują, że witryna chłodnicza YATO doskonale prezentuje się na froncie we wszelkiego typu restauracjach czy hotelach. Dodatkowo zainstalowane **oświetlenie LED** eksponuje prezentowane potrawy w bardzo atrakcyjny sposób zachęcając klientów do ich wyboru. Nadstawka chłodnicza YATO mieści **5 pojemników GN 1/2 40 mm ze stali nierdzewnej**, które są zawarte w zestawie. Dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem przesuwanych drzwiczek szklanych. Wykonane są one ze szkła hartowanego, podobnie jak **panoramiczna szyba przednia**. Zapewnia to dużą wytrzymałość, a jednocześnie bardzo dobre właściwości izolujące. **Witryna pracuje w zakresie temperatur 0~ +12°C** wykorzystując czynnik chłodniczy R600a. Natomiast zastosowana **technologia chłodzenia statycznego** z górną dyszą parową oraz **funkcją automatycznego rozmrażania** zapewnia bardzo efektywną pracę, a jednocześnie jest energooszczędna. Średnie roczne zużycie energii wynosi **955 kWh**. Sterowanie nadstawką odbywa się za pomocą sterownika elektronicznego z **wyświetlaczem temperatury**.

Parametry:

- Moc: 160 W
- Pojemność: GN 1/2 x5 (132 l)
- Zakres temperatury pracy: 0 ~ +12 °C
- Napięcie: 230 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 1755x395x375 mm
- Materiał witryny: hartowane szkło
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Liczba drzwi: 1
- Rodzaj drzwi: przesuwne
- Maks. głębokość pojemników GN: 40 mm
- Liczba półek: 1
- Maks. obciążenie półki: 10 kg
- Materiał półki: hartowane szkło
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: statyczne z górną dyszą parową
- Sterownik: elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R600a
- Masa czynnika chłodzącego: 35 g
- Rodzaj bocznego agregatu: Zanussi
- Regulacja temperatury: tak
- Oświetlenie: LED
- Moc lampy LED: 3 W
- Czynnik spieniający izolację: C5H10
- Prąd znamionowy: 1.2 A
- Średnie roczne zużycie energii: 953 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: 3
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Ciśnienie akustyczne: