



Witryna chłodnicza do butelek 3-drzwiowa Yato YG-05360

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05360

Cechy produktu

Witryna chłodnicza do butelek z 3 drzwiami marki YATO YG-05360.

Witryna o wymiarach **1350 x 515 x 905 mm** ma **pojemność komory 341 L**. Przeznaczony jest do przechowywania żywności w zakresie temperatur **+2~+8°C**.

Idealnie nadaje się do przechowywania napojów w butelkach i puszkach. Szczególnie polecana jest do punktów gastronomicznych i handlowo-usługowych.

Tylny agregat chłodniczy o mocy **255 W** wykorzystuje czynnik chłodniczy **R600a** i dedykowany jest do pracy w **4 klasie klimatycznej**, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C i wilgotności względnej 55%. Średnie roczne zużycie energii wynosi **1275 kWh**. Zasilany jest prądem o napięciu 220-240V ~50Hz. **Elektroniczny sterownik** z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.

Urządzenie posiada **obieg powietrza wymuszony wentylatorem** oraz funkcję **automatycznego odszraniania**.

Obudowa zewnętrzna wykonana jest ze **stali malowanej proszkowo na czarno** co nadaje witrynie elegancki wygląd. Ścianki wewnątrz wykonane są z aluminium, a komora posiada podświetlenie LED z osobnym włącznikiem, dzięki któremu przechowywane produkty mogą być dodatkowo wyeksponowane.

Witryna posiada 3 drzwi **samoamykające** wykonane **ze szkła hartowanego**. Dodatkowo wyposażone są one w **zamek** na kluczyk umożliwiający zabezpieczenie zawartości przed kradzieżą. W środku zainstalowane jest **6 półek chromowanych** o nośności **max 40 kg** - przy równomiernym obciążeniu.

Parametry:

- Liczba drzwi: 3
- Moc: 255 W
- Pojemność: 341 l
- Zakres temperatury pracy: +2 ~ +8 °C
- Napięcie: 230 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 1350x515x910 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Materiał ścianki: aluminium
- Rodzaj drzwi: z hartowanego szkła, uchylne, z uchwytem, samoamykające z zamkiem
- Liczba półek: 6
- Rozmiar półki: 445x350, 400x350 mm
- Maks. obciążenie półki: 40 kg
- Materiał półki: stal
- Wykończenie półki: chromowana
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R600a
- Masa czynnika chłodzącego: 90 g
- Grubość izolacji ścianki: 32 mm
- Oświetlenie: LED

-
- Moc lampy LED: 13 W
 - Czynnik spieniający izolację: C5H10
 - Średnie roczne zużycie energii: 1275 kWh/rok
 - Klasa klimatyczna: 4
 - Klasa izolacji elektrycznej: I
 - Ciśnienie akustyczne: