



XT 270 R XTRS CTPWR XTRCO Zmywarka tunelowa RM Gastro 00030327

Producent: RM Gastro

Nr referencyjny: 00030327

Cechy produktu

Wymiary (mm): 3333x990x1615/2088

Waga (kg): 690

Zasilanie (V): 400V / 3N / 50Hz

Moc elektryczna (kW): 44.1

- na zimną wodę, wyjście ze zmywarki z prawej strony, tunel suszenia rogowy, tunel przedmycia rogowy
- zmywarka z systemem rekuperacji dostosowanej do używania z wodą osmotyczną (system odwróconej osmozy)
- maksymalna prędkość przesuwu: 270 koszy/h (elektroniczna kontrola prędkości przesuwu koszy)
- konstrukcja dwupłaszczowa, nierdzewna
- wymiary kosza: 50 x 50 cm (w zestawie: 1x na szkło, 1x na talerze, 1x koszyk na sztućce)
- wysokość otworu wsadowego: 450 mm (wysokość szklanki: 370 mm, talerza: 400 mm)
- modułowa konstrukcja - moduł przedmycia - z prawej lub lewej strony
- moduł przedmycia XL o wysokiej mocy
- moduł myjący wysokiej mocy
- płukanie adaptacyjne ProPortional Plus
- wbudowany tunel suszenia
- wbudowany system odzysku ciepła
- obustronny przesuw koszy (należy definiować przy zamówieniu)
- bojler: atmosferyczny z pompą płukania
- sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania
- wyświetlacz LCD
- autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów
- termostop - gwarantowana temperatura płukania wg HACCP
- pompa płukania dla zagwarantowania właściwego ciśnienia
- multiplukanie UltraRinse 3
- automatyczny czas sterowania myciem AutoTimer
- pięć programów mycia
- automatyczny start po wsunięciu kosza
- wanny głębokotłoczone
- filtry bezpieczeństwa pomp ssących
- system myjący – szczotka wodna
- zintegrowany port USB, WiFi / Bluetooth
- dozownik płynu myjącego i płuczającego
- standardowe przyłącze do zimnej wody
- zalecane zastosowanie systemu wentylacji
- OPCJE: CTBVYP - zmywarka z wyłącznikiem bezpieczeństwa pod panelem sterowania