



Stół chłodniczy 700mm z szufladami GN 1/1 bez agregatu, 4xszuflady, 2xdrzwi pełne 1942x700x850mm, 32W 230V Asber ETP-7-192-24 R

Producent: Asber

Nr referencyjny: ETP-7-192-24 R HC SB40

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1942x700x850

Moc (W): 32

Zasilanie (V): 230

Kod producenta: 19102050

Pojemność brutto (l): 581

Liczba drzwi + liczba szuflad: 2+4x1/2

Stół chłodniczy 700mm z szufladami GN 1/1 bez agregatu, 4xszuflady, 2xdrzwi pełne 1942x700x850mm, 32W 230V Asber ETP-7-192-24 R HC SB40

- Wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.
- Wytrzymały blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubości 50 mm z tylnym rantem o wysokości 40 mm.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na teleskopowych prowadnicach, które pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Inne konfiguracje szuflad dostępne na zapytanie.
- Blokada całkowitego wysunięcia szuflady z prowadnic.
- Uchwyt poprowadzony po całej długości szuflady, ergonomiczny, solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemożliwiający gromadzenie się brudu i kurzu.
- Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury.
- Kontrolka włączenia/wyłączenia.
- Stół chłodniczy bez agregatu minimalizuje hałas i emisję ciepła, gwarantuje bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisko pracy w profesjonalnych kuchniach.

-
- Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną.
 - Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.
 - Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 130 mm do 200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Koła jezdne dostępne w opcji.
 - Wyjmowane prowadnice umożliwiają wygodniejsze czyszczenie bez użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. Montowanie i ustawianie półek na prowadnicach na żądanej wysokości możliwe jest bez użycia dodatkowych narzędzi. Półki epoksydowe Dostosowana są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu do 40 kg.
 - 6 pozycji wysokości półek epoksydowych w celu zwiększenia pojemności urządzenia, 70 mm odstęp pomiędzy półkami.
 - Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację.
 - Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu.
 - Odpowiednie dla pojemników GN 1/1.
 - Wyposażona w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi.
 - Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
 - Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.