



Stół chłodniczy piekarniczy 2-modułowy do centralnego chłodzenia z blatem z rantem tylnym 1300x800x850 AKT ZK824 6601 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK824 6601

Cechy produktu

Pojemność (l): 370L

Długość (mm): 1300

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 850

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Moc chłodnicza (W): 310W temp. Odpar. -15°C

Zasilanie: 80W / 230V

Zużycie energii (kWh/h): 2,2 kWh / 24h

Akcesoria: 10 par przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

2-drzwiowy stół chłodniczy piekarniczy EN 600×400 do centralnego chłodzenia, z blatem z rantem tylnym AKT ZK824 6601 RILLING

Profesjonalny stół chłodniczy piekarniczy EN 600×400 zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w piekarniach, cukierniach i gastronomii. Umożliwia wygodne przechowywanie blach piekarniczych, zapewnia szybki dostęp do produktów i usprawnia organizację pracy przy stanowisku roboczym.

Model **AKT ZK824 6601 RILLING** pracuje w systemie **centralnego chłodzenia** i został wyposażony w blat typu C z rantem tylnym o wysokości 50 mm. Wymuszony obieg powietrza

zapewnia równomierne chłodzenie, a automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi i zwiększają komfort użytkowania.

🔍 Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do blach piekarniczych EN 600×400**
- **Wersja do centralnego chłodzenia**
- **Blat z rantem tylnym $h = 50$ mm**
- **Równomierne chłodzenie dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza**
- **Automatyczne odszranianie ograniczające obsługę**
- **Optymalna pojemność 370 l**

🔍🔍 System chłodzenia i technologia

Stół chłodniczy został przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia. Parownik umieszczony w tylnej ścianie komory oraz wymuszony obieg powietrza zapewniają równomierny rozkład temperatury, co pomaga utrzymać stabilne warunki przechowywania produktów. Elektroniczny sterownik umożliwia precyzyjną kontrolę pracy urządzenia, a automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu zmniejszają konieczność ręcznej obsługi.

- centralne chłodzenie
- parownik w tylnej ścianie komory

- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- odparowanie kondensatu gorącym gazem
- elektroniczny sterownik

?? Dla kogo jest ten stół

Urządzenie zostało zaprojektowane dla miejsc, gdzie wykorzystuje się blachy piekarnicze i liczy się szybka organizacja pracy oraz stabilne chłodzenie produktów.

- piekarnie
- cukiernie
- restauracje
- firmy cateringowe
- profesjonalne zaplecza gastronomiczne

?? Dane techniczne

Typ urządzenia chłodniczy piekarniczy EN 600×400

Wariant 1
Wariant 1 -nego chłodzenia, z blatem z rantem tylnym

NKArzyka 6601

Wysokość korpusu

Głębokość

Wymiary (L x S x H)

Pojemność

Moc chłodnicza (par. -15°C)

Zakres temperatur

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par przewodnic do blach EN 600×400

?? Konstrukcja i higiena

- konstrukcja przystosowana do intensywnej pracy w gastronomii
- blat typu C z rantem tylnym $h = 50 \text{ mm}$
- wnętrze umożliwiające wygodne przechowywanie blach piekarniczych
- higieniczne wykonanie ułatwiające utrzymanie czystości

? Rozbudowa i konfiguracja

Stół można dopasować do układu pracy i potrzeb lokalu poprzez dodatkowe wyposażenie oraz elementy zwiększające funkcjonalność.

- dodatkowe przewodnice do blach
 - różne warianty podstawy: nóżki lub kółka
 - moduły komunikacyjne (np. Bluetooth, Wi-Fi, RS485)
-

Zastosowanie: Idealny do piekarni, cukierni oraz lokali gastronomicznych wykorzystujących blachy EN 600×400, gdzie liczy się szybki dostęp do produktów, dobra organizacja pracy i stabilne warunki chłodzenia.

Uwaga: Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych.