



Stół mroźniczy 2-modułowy do centralnego chłodzenia bez blatu 1144x675x800 GN 1/1 ATK ZK721 1700 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK ZK721 1700

Cechy produktu

Pojemność [GN]: GN 1/1

Pojemność (l): 300L

Długość (mm): 1144

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C

Zasilanie: 390 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 5,3 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

2-drzwiowy stół mroźniczy GN 1/1 do centralnego chłodzenia – bez blatu (ATK ZK721 1700 Rilling)

Wydajny stół mroźniczy gastronomiczny 2-drzwiowy GN 1/1 zaprojektowany do intensywnej pracy w profesjonalnych kuchniach korzystających z **centralnego układu chłodzenia**. Konstrukcja bez blatu sprawdza się w zabudowie technologicznej, gdzie liczy się elastyczność i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Dzięki centralnie umieszczonemu parownikowi oraz wymuszonej cyrkulacji powietrza urządzenie

zapewnia równomierne i stabilne mrożenie, co pozwala ograniczyć straty produktów i utrzymać ich wysoką jakość.

Automatyczne odszranianie oraz odparowanie kondensatu gorącym gazem **ograniczają konieczność obsługi**, a elektroniczny sterownik umożliwia wygodną i precyzyjną kontrolę temperatury.

?? Dla kogo jest ten stół mroźniczy?

- restauracje i kuchnie profesjonalne
- catering i kuchnie produkcyjne
- hotele i zaplecza gastronomiczne
- inwestycje wymagające zabudowy bez blatu

? Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Konstrukcja bez blatu do zabudowy technologicznej**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Automatyczne odszranianie ograniczające obsługę**
- **Kompatybilność z GN 1/1**

?? System chłodzenia i technologia

- Centralny system chłodzenia zapewnia stabilną pracę urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza gwarantuje równomierny rozkład temperatury
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność ręcznej obsługi
- Odparowanie skroplin gorącym gazem zwiększa wygodę użytkowania
- Elektroniczny sterownik umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury
- Zakres temperatur pracy: **-18°C / -20°C**
- Klasa klimatyczna 5 (praca w temp. otoczenia +16°C do +40°C)

?? Dane techniczne

Model Krzyku 1700 Rilling
Typ mroźniczy GN 1/1
Wersja centralnego chłodzenia – bez blatu

Wysokość korpusu
Głębokość
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Moc chłodnicza (par. -30°C)
Zakres temperatur
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Wyposażenie standardowe
Dla garsji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary przewodnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami ułatwiającymi czyszczenie
- Czynnik chłodniczy R290

?? Opcje dodatkowe (płatne)

- Możliwość konfiguracji drzwi lub szuflad GN
- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Stół mroźniczy przeznaczony do profesjonalnej gastronomii pracującej w systemach centralnego chłodzenia, szczególnie w zabudowie bez blatu.
