



Schładzarko-zamrażarka szokowa wjezdna z izolowaną podłogą PRO 40xGN 1/1 1550x1398x2433 ASKFMSE4011D-MB Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ASKFMSE4011D-MB

Cechy produktu

Długość (mm): 1550

Głębokość (mm): 1398

Wysokość (mm): 2433

Kolor: Srebrny

Moc: 400 V / 50 Hz / 13,5 kW / 28A

Moc chłodnicza (W): 24.000 W (-10°C / +40°C) VT; 8.400 W (-30°C / +40°C) VT

Poziom hałasu (dB): 55 dB

Zabezpieczenie: 32 A zwłoczne

Schładzarko-zamrażarka szokowa wjezdna PRO 40 × GN 1/1 z izolowaną podłogą (ASKFMSE4011D-MB Rilling)

Wydajna schładzarko-zamrażarka szokowa wjezdna przeznaczona do intensywnej pracy w dużych kuchniach produkcyjnych, cateringu oraz zakładach produkcji żywności, gdzie liczy się szybkie i bezpieczne obniżanie temperatury dużych partii produktów. Urządzenie umożliwia **szokowe schładzanie i szokowe zamrażanie**, pomagając zachować jakość żywności i usprawnić organizację pracy zgodnie z wymaganiami HACCP.

Konstrukcja wjezdna z izolowaną podłogą oraz obsługa wózków **40 × GN 1/1** pozwalają przyspieszyć załadunek i rozładunek bez przekładania produktów. Pełna izolacja korpusu oraz pionowo zamontowane wentylatory zapewniają równomierną cyrkulację powietrza i stabilne warunki pracy.

Dotykowe sterowanie **Easy-Touch** z ekranem 7” umożliwia korzystanie z programów fabrycznych, tworzenie programów indywidualnych oraz pracę manualną. Złącza USB, Ethernet (RJ45) i RS485 pozwalają na wygodne zarządzanie danymi oraz integrację z systemami kontroli.

Najważniejsze zalety

- **Konstrukcja wjezdna z izolowaną podłogą**
- **Obsługa 40 × GN 1/1 – wysoka wydajność załadunku**
- **Szokowe schładzanie i zamrażanie dużych partii produktów**
- **Sterowanie Easy-Touch z ekranem 7”**
- **Równomierna cyrkulacja powietrza w całej komorze**

System chłodzenia i technologia

- Pionowo zamontowane specjalne wentylatory zapewniają równomierny rozkład temperatur
- Uchylny panel wentylatora ułatwia czyszczenie i dostęp serwisowy
- Urządzenie automatycznie wykrywa obecność 3-punktowej sondy temperatury rdzenia
- Automatyczny dobór temperatury i czasu pracy dla wybranego programu
- Podgląd temperatury produktu i czasu zakończenia cyklu w czasie rzeczywistym
- Cykl można uruchomić natychmiast po załadunku, niezależnie od temperatury produktu

-
- Agregat dostarczany oddzielnie, wypełniony obojętnym gazem, do podłączenia

?? Funkcje i wyposażenie

- Panel sterowania Easy-Touch z ekranem dotykowym 7"
- Złącza USB, Ethernet (RJ45) i RS485
- Programy fabryczne oraz możliwość tworzenia programów indywidualnych
- Manualny tryb pracy
- Urządzenie dostarczane w elementach
- Montaż w miejscu instalacji
- Urządzenie dostarczane bez wózka wjezdnego

?? Kompatybilność i załadunek

- Konfiguracja komory – załadunek poprzeczny: **40 × GN 1/1 (wózek półkowy)**
- Kompatybilność z wózkami do pieców konwekcyjno-parowych i systemów bankietowych
- Opcjonalnie dostępna rampa wjazdowa

?? Wydajność szokowego schładzania

- Wydajność na cykl: **do 270 kg**
- Zgodnie z DIN 10536: **200 kg (+60°C / +3°C) w 90 min**

?? **Wydajność szokowego zamrażania**

- Wydajność na cykl: **do 270 kg**
- Zgodnie z DIN 10536: **175 kg (+60°C / -18°C) w 240 min**
- Możliwość uruchomienia cyklu natychmiast po załadunku

?? **Dane techniczne**

Model NSKFTYSH4011D-MB
Typ Zamrażarko-zamrażarka szokowa wjezdna
Wersja Wersja wjezdna z izolowaną podłogą
Wymiary zewnętrzne (S × G × W) 550mm x 980mm x 2132mm

Wymiary zewnętrzne (S × G × W)
Zasilanie/Moc 3,5 kW / 28 A
Zabezpieczenie
Refrigerant R450A, alternatywnie CO2
Moc chłodnicza 10.0 kW (-35°C / +40°C) VT; 5.400 W (-35°C / +40°C) VT
Poziomy hałas (agregat zewnętrzny)

Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do dużych kuchni produkcyjnych, cateringu i przemysłu spożywczego, gdzie wymagane jest szybkie schładzanie i zamrażanie dużych partii produktów przy zachowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności.